



グリーンパネル・AS345メッキボルト施工図


グリーンパネル (レギュラーサイズ) 標準図 S=1/20



斜視図 S=1/10



バー断面形状 S=1/5




グリーンパネル 諸元

材質	FRP(連続ガラス繊維使用)
寸法	967×967×40 mm
重量	16.8 kg
標準色	ダークブラウン

特記


- ・バイオマスマーク適合製品とする。
- ・「JIS K 6911 A法」耐燃性試験にて「不燃性」評価製品とする。

展開図 S=1/100




鉄筋挿入工部品図 S=1/5


先端キャップ D19




ASメッキコマナット D19N (溶融亜鉛めっき HDZT 49)




K-1スペーサーD19-65 (電気メッキ)




メッキ付角座金 (溶融亜鉛めっき HDZT 77)



ベルキャップF (本体) (溶融亜鉛めっき HDZT 77)




ベルキャップF (蓋部) (溶融亜鉛めっき HDZT 77)



数量表

種別	仕様	単位	数量	備考
グリーンパネル	967×967×40	基	1	レギュラー
AS345メッキボルト	D19N	m		溶融亜鉛めっき HDZT 77
先端キャップ	D19	個	1	
ASメッキコマナット	D19N	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49
K-1スペーサー	D19-65	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低の箇所
メッキ付角座金	150×150×9 (φ75)	枚	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
ベルキャップF		個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
防錆油		kg	0.13	

鉄筋挿入工 詳細図 S=1/10



名称	グリーンパネル AS345メッキボルト D19N			
表面処理	ナット	ワッシャー	カップラー	キャップ
めっき	メッキコマナット	無	無	ベルキャップF
岡部株式会社				