



グリーンパネル・AS345メッキボルト施工図


グリーンパネル（レギュラーサイズ）標準図 S=1/20



斜視図 S=1/10



バー断面形状 S=1/5




グリーンパネル 諸元

材質	FRP(連続ガラス繊維使用)
寸法	967×967×40 mm
重量	16.8 kg
標準色	ダークブラウン

特記


- ・バイオマスマーク適合製品とする。
- ・「JIS K 6911 A法」耐燃性試験にて「不燃性」評価製品とする。

展開図 S=1/100




鉄筋挿入工部品図 S=1/5


先端キャップ D25




ASメッキコマナット D25N (溶融亜鉛めっき HDZT 49)




K-1スペーサー-D25-65 (電気メッキ)




メッキ付角座金 (溶融亜鉛めっき HDZT 77)



メッキベルワッシャー (溶融亜鉛めっき HDZT 49)



ベルキャップBC




※ベルコート360g入り


数量表

種別	仕様	単位	数量	備考
グリーンパネル	967×967×40	基	1	レギュラー
AS345メッキボルト	D25N	m		溶融亜鉛めっき HDZT 77
先端キャップ	D25	個	1	
ASメッキコマナット	D25N	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49
K-1スペーサー	D25-65	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所
メッキ付角座金	150×150×9 (φ45)	枚	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
メッキベルワッシャー	φ74.5×25	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49
ベルキャップBC	φ100×150	個	1	ベルコート360g入り
ベルシース	φ45×200	個	1	

鉄筋挿入工 詳細図 S=1/10



ベルシース



名称	グリーンパネル AS345メッキボルト D25N			
表面処理	ナット	ワッシャー	カップラー	キャップ
めっき	メッキコマ	メッキベル	無	BC
岡部株式会社				