



AS345メッキボルト (D19N) 標準施工図 (1:2)




AS345メッキボルト (D19N) 部品 (1:2)


1. 先端キャップ




2. ASメッキコマナット D19N (溶融亜鉛めっき HDZT 49)




3. K-1スペーサーD19-65 (電気メッキ)




4. ワッシャー




5. メッキ付角座金 (溶融亜鉛めっき HDZT 77)




6. メッキワッシャー (溶融亜鉛めっき HDZT 49)



7. ボルトキャップBC



※ボルトコート360g入り



数量表

(1箇所当り)

種別	仕様	単位	数量	備考
AS345メッキボルト	D19N	m		溶融亜鉛めっき HDZT 77
先端キャップ	D19	個	1	
ASメッキコマナット	D19N	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49
K-1スペーサー	D19-65	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所
ワッシャー	φ45×200	個	1	
メッキ付角座金	150×150×9 (φ45)	枚	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
メッキワッシャー	φ74.5×25	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49
ボルトキャップBC	φ100×150	個	1	ボルトコート360g入り