

「クラウンパイルアンカー」の仕様追加について

当社は、2023年10月から杭頭接合工法「クラウンパイルアンカー」の仕様を追加いたします。

本製品は、別表に示す通り、高強度仕様の追加と適用範囲の拡大により、杭頭接合部の高耐力化を実現し、杭頭アンカーの本数低減を可能としております。

本製品の性能と設計方法の評価につきましては、一般財団法人日本建築センターにおける一般評定（BCJ 評定-FD0511-04）を取得しております。

なお、追加仕様品（D41／SD490）は、12月上旬ごろからの出荷を予定しております。

【価格・納期などのお問合せ】

営業推進グループ TEL03-3621-1611

【技術的なお問合せ】

技術開発部 TEL03-3624-6201

以上

別表

【従来の製品仕様】

仕様 呼び名	最低定着長 L1 (mm)	溶接長 L2 (mm)	杭のみ込み高さ h1 (mm)	かぶり厚さ h2 (mm)	杭鋼管 適用範囲 板厚 (mm)	
					SKK400等	SKK490等
D32-M	614	180	250以上 (240)	70以上 (60)	9以上	6以上
D38-M	728		210		280以上 (270)	適用外
D38-L						
D38H-L	915					12以上

※ () 内の数値：最小かぶり厚さ

【新たな製品仕様】

仕様 呼び名	最低定着長 L1 (mm)	溶接長 L2 (mm)	杭のみ込み高さ h1 (mm)	かぶり厚さ h2 (mm)	杭鋼管 適用範囲 板厚 (mm)	
					SKK400等	SKK490等
D32-M	614	180	250以上 (240)	70以上 (60)	9以上	6以上
D38-M	728		210		280以上 (270)	適用外
D38-L						
D38H-L	915					12以上
D41H-L	987				14以上	

※D41H-Lの鋼種：SD490

※オーダー対応品の鋼管厚12mmに対応可能なD41サイズ (D41H-X) もございます。

※ () 内の数値：最小かぶり厚さ

