

鋼線スペーサー

納期
確認

スラブ・梁底用スペーサー

特長

- 特製鋼線を使用しているため、従来のスペーサーより強度があります。
- 耐圧縮性のある高性能樹脂のコーティングを施してあります。

連結スペーサー

■バー型スペーサー



スラブ用スペーサー

■パテントスペーサー上筋用 クロ／防錆付



■パテントスペーサー上筋用 プレート付



■パテントスペーサー下筋用 クロ／防錆付



■パテントスペーサー下筋用 クロス補強付（クロ／防錆付）



■パテントスペーサー上筋用 クロス補強付（クロ／防錆付）



■パテントスペーサー上筋用 ポリキャップ付



■パテントスペーサー下筋用 プレート付



		下筋用 [高さ (mm)]	上筋用 [高さ (mm)]
鋼線スペーサー	クロ	20～40 (10ピッチ)	50～160 (10ピッチ)
	防錆有り		
	プレート付き	30～40 (10ピッチ)	50～160 (10ピッチ)
	ポリキャップ付き		
クロス補強付きスペーサー	クロ	30～40 (10ピッチ)	50～230 (10ピッチ)
	防錆有り		
バー型スペーサー	クロ	20～40 (10ピッチ) × 900 [長さ (mm)]	50～200 (10ピッチ) × 900 [長さ (mm)]
	防錆有り		
	プレート付き		