

【製品構成の組合せ】

SS050-3019F2

対応する柱脚 ベースパック・セレクトベース
補強耐力 (kN) 500、1000、1500、2000

補強耐力	製品構成 SS050C-3019F2	製品構成 SS050C-358H41W	製品構成 SS050B-3525F3	製品構成 SS050B-3522F4	製品構成 SS050D-408H41W	製品構成 SS050D-4025F3	製品構成 SS050D-4022F4	製品構成 SS050D-458H41W
500kN級								
	対応する柱脚 30-19F2 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 35-8H41W 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 35-25F3 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 35-22F4 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 40-8H41W 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 40-25F3 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 40-22F4 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 45-8H41W 補強耐力 500 kN
	シアボルト 4-M33 (SNR490B) タイプC シアプレート 鉛直PL-550×90×16 (SM490A) 水平PL-550×520×22×φ50 (SM490A)	シアボルト 4-M33 (SNR490B) タイプC シアプレート 鉛直PL-610×90×16 (SM490A) 水平PL-610×520×22×φ50 (SM490A)	シアボルト 4-M33 (SNR490B) タイプC シアプレート 鉛直PL-620×90×16 (SM490A) 水平PL-620×360×22×φ50 (SM490A)	シアボルト 4-M33 (SNR490B) タイプC シアプレート 鉛直PL-630×90×16 (SM490A) 水平PL-630×260×22×φ50 (SM490A)	シアボルト 2-M48 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-660×90×16 (SM490A) 水平PL-660×360×22×φ65 (SM490A)	シアボルト 2-M48 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-670×100×16 (SM490A) 水平PL-670×400×22×φ65 (SM490A)	シアボルト 2-M48 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-670×100×16 (SM490A) 水平PL-670×380×22×φ65 (SM490A)	シアボルト 2-M48 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-710×90×16 (SM490A) 水平PL-710×360×22×φ65 (SM490A)
1000kN級								
	対応する柱脚 30-19F2 補強耐力 1000 kN		対応する柱脚 35-25F3 補強耐力 1000 kN	対応する柱脚 35-22F4 補強耐力 1000 kN	対応する柱脚 40-8H41W 補強耐力 1000 kN	対応する柱脚 40-25F3 補強耐力 1000 kN	対応する柱脚 40-22F4 補強耐力 1000 kN	対応する柱脚 45-8H41W 補強耐力 1000 kN
	シアボルト 8-M33 (SNR490B) タイプA シアプレート 鉛直PL-590×90×22 (SM490A) 水平PL-590×520×32×φ50 (SM490A)		シアボルト 8-M33 (SNR490B) タイプA シアプレート 鉛直PL-620×90×22 (SM490A) 水平PL-620×520×32×φ50 (SM490A)	シアボルト 8-M33 (SNR490B) タイプA シアプレート 鉛直PL-630×90×22 (SM490A) 水平PL-630×520×32×φ50 (SM490A)	シアボルト 4-M48 (SNR490B) タイプC シアプレート 鉛直PL-660×90×22 (SM490A) 水平PL-660×520×32×φ65 (SM490A)	シアボルト 4-M48 (SNR490B) タイプC シアプレート 鉛直PL-730×100×22 (SM490A) 水平PL-730×400×32×φ65 (SM490A)	シアボルト 4-M48 (SNR490B) タイプC シアプレート 鉛直PL-730×100×22 (SM490A) 水平PL-730×380×32×φ65 (SM490A)	シアボルト 4-M48 (SNR490B) タイプC シアプレート 鉛直PL-710×90×22 (SM490A) 水平PL-710×320×32×φ65 (SM490A)
1500kN級								
						対応する柱脚 40-25F3 補強耐力 1500 kN	対応する柱脚 40-22F4 補強耐力 1500 kN	
						シアボルト 8-M39 (SNR490B) タイプA シアプレート 鉛直PL-730×100×22 (SM490A) 水平PL-730×560×40×φ55 (SM490A)	シアボルト 8-M39 (SNR490B) タイプA シアプレート 鉛直PL-730×100×22 (SM490A) 水平PL-730×540×40×φ55 (SM490A)	
2000kN級								

【製品構成の組合せ】

SS050-3019F2

対応する柱脚 ベースパック・セレクトベース

補強耐力 (kN) 500、1000、1500、2000

補強耐力 500kN級	製品構成 SS050D-4528F3	製品構成 SS050D-4525F4	製品構成 SS050D-508M52W	製品構成 SS050D-5036F3	製品構成 SS050D-5028F4	製品構成 SS050D-558M60W	製品構成 SS050D-5540F3
	対応する柱脚 45-28F3 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-750×100×16 (SM490A) 水平PL-750×385×22×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 45-25F4 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-750×100×16 (SM490A) 水平PL-750×425×22×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 50-8M52W 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-800×90×16 (SM490A) 水平PL-800×375×22×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 50-36F3 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-840×110×16 (SM490A) 水平PL-840×430×22×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 50-28F4 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-850×110×16 (SM490A) 水平PL-850×420×22×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 55-8M60W 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-870×100×16 (SM490A) 水平PL-870×425×22×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 55-40F3 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-900×110×16 (SM490A) 水平PL-900×460×22×φ65 (SM490A)
補強耐力 1000kN級	製品構成 SS100B-4528F3	製品構成 SS100B-4525F4	製品構成 SS100C-508M52W	製品構成 SS100B-5036F3	製品構成 SS100B-5028F4	製品構成 SS100D-558M60W	製品構成 SS100D-5540F3
	対応する柱脚 45-28F3 補強耐力 1000 kN シアボルト 4-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-810×100×22 (SM490A) 水平PL-810×385×32×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 45-25F4 補強耐力 1000 kN シアボルト 4-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-810×100×22 (SM490A) 水平PL-810×425×32×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 50-8M52W 補強耐力 1000 kN シアボルト 4-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-800×90×22 (SM490A) 水平PL-800×335×32×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 50-36F3 補強耐力 1000 kN シアボルト 4-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-860×110×22 (SM490A) 水平PL-860×430×32×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 50-28F4 補強耐力 1000 kN シアボルト 4-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-870×110×22 (SM490A) 水平PL-870×420×32×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 55-8M60W 補強耐力 1000 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-870×100×22 (SM490A) 水平PL-870×425×32×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 55-40F3 補強耐力 1000 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-900×110×22 (SM490A) 水平PL-900×460×32×φ65 (SM490A)
補強耐力 1500kN級	製品構成 SS150B-4528F3	製品構成 SS150B-4525F4	製品構成 SS150C-508M52W	製品構成 SS150B-5036F3	製品構成 SS150B-5028F4	製品構成 SS150C-558M60W	製品構成 SS150B-5540F3
	対応する柱脚 45-28F3 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-830×100×22 (SM490A) 水平PL-830×385×32×φ75 (SM490A)	対応する柱脚 45-25F4 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-830×100×22 (SM490A) 水平PL-830×425×32×φ75 (SM490A)	対応する柱脚 50-8M52W 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-800×90×22 (SM490A) 水平PL-800×335×32×φ75 (SM490A)	対応する柱脚 50-36F3 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-900×110×22 (SM490A) 水平PL-900×430×32×φ75 (SM490A)	対応する柱脚 50-28F4 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-910×110×22 (SM490A) 水平PL-910×420×32×φ75 (SM490A)	対応する柱脚 55-8M60W 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-870×100×22 (SM490A) 水平PL-870×585×32×φ75 (SM490A)	対応する柱脚 55-40F3 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-980×110×22 (SM490A) 水平PL-980×460×32×φ75 (SM490A)
補強耐力 2000kN級				製品構成 SS200A-5036F3	製品構成 SS200A-5028F4	製品構成 SS200C-558M60W	製品構成 SS200B-5540F3
				対応する柱脚 50-36F3 補強耐力 2000 kN シアボルト 8-M48 (SNR490B) シアプレート タイプA 鉛直PL-900×110×22 (SM490A) 水平PL-900×590×40×φ85 (SM490A)	対応する柱脚 50-28F4 補強耐力 2000 kN シアボルト 8-M48 (SNR490B) シアプレート タイプA 鉛直PL-910×110×22 (SM490A) 水平PL-910×580×40×φ85 (SM490A)	対応する柱脚 55-8M60W 補強耐力 2000 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-870×100×22 (SM490A) 水平PL-870×585×40×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 55-40F3 補強耐力 2000 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1020×110×22 (SM490A) 水平PL-1020×460×40×φ80 (SM490A)

【製品構成の組合せ】

SS050-3019F2

対応する柱脚 ベースパック・セレクトベース
補強耐力 (kN) 500、1000、1500、2000

補強耐力	製品構成 SS050D-5532F4	製品構成 SS050D-608M64W	製品構成 SS050D-6040F3	製品構成 SS050D-6032F4	製品構成 SS050D-658M64W	製品構成 SS050D-6536F3	製品構成 SS050D-6540F3
補強耐力 500kN級							
	対応する柱脚 SS-32F4 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 60-8M64W 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 60-40F3 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 60-32F4 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 65-8M64W 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 65-36F3 補強耐力 500 kN	対応する柱脚 65-40F3 補強耐力 500 kN
	シアボルト 2-M48 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-910×110×16 (SM490A) 水平PL-910×435×22×φ85 (SM490A)	シアボルト 2-M48 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-950×100×16 (SM490A) 水平PL-950×410×22×φ85 (SM490A)	シアボルト 2-M48 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-980×120×16 (SM490A) 水平PL-980×480×22×φ85 (SM490A)	シアボルト 2-M48 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-980×120×16 (SM490A) 水平PL-980×480×22×φ85 (SM490A)	シアボルト 2-M48 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-980×110×16 (SM490A) 水平PL-980×410×22×φ85 (SM490A)	シアボルト 2-M48 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1050×120×16 (SM490A) 水平PL-1050×480×22×φ85 (SM490A)	シアボルト 2-M48 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1050×120×16 (SM490A) 水平PL-1050×475×22×φ85 (SM490A)
補強耐力 1000kN級							
	対応する柱脚 SS-32F4 補強耐力 1000 kN	対応する柱脚 60-8M64W 補強耐力 1000 kN	対応する柱脚 60-40F3 補強耐力 1000 kN	対応する柱脚 60-32F4 補強耐力 1000 kN	対応する柱脚 65-8M64W 補強耐力 1000 kN	対応する柱脚 65-36F3 補強耐力 1000 kN	対応する柱脚 65-40F3 補強耐力 1000 kN
	シアボルト 2-M54 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-910×110×22 (SM490A) 水平PL-910×435×32×φ90 (SM490A)	シアボルト 2-M54 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-950×100×22 (SM490A) 水平PL-950×410×32×φ90 (SM490A)	シアボルト 2-M54 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-980×120×22 (SM490A) 水平PL-980×480×32×φ90 (SM490A)	シアボルト 2-M54 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-980×120×22 (SM490A) 水平PL-980×480×32×φ90 (SM490A)	シアボルト 2-M54 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-980×110×22 (SM490A) 水平PL-980×410×32×φ90 (SM490A)	シアボルト 2-M54 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1050×120×22 (SM490A) 水平PL-1050×480×32×φ90 (SM490A)	シアボルト 2-M54 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1050×120×22 (SM490A) 水平PL-1050×475×32×φ90 (SM490A)
補強耐力 1500kN級							
	対応する柱脚 SS-32F4 補強耐力 1500 kN	対応する柱脚 60-8M64W 補強耐力 1500 kN	対応する柱脚 60-40F3 補強耐力 1500 kN	対応する柱脚 60-32F4 補強耐力 1500 kN	対応する柱脚 65-8M64W 補強耐力 1500 kN	対応する柱脚 65-36F3 補強耐力 1500 kN	対応する柱脚 65-40F3 補強耐力 1500 kN
	シアボルト 4-M56 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-980×110×22 (SM490A) 水平PL-980×435×32×φ75 (SM490A)	シアボルト 4-M56 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-950×100×22 (SM490A) 水平PL-950×570×32×φ75 (SM490A)	シアボルト 4-M56 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1040×120×22 (SM490A) 水平PL-1040×480×32×φ75 (SM490A)	シアボルト 4-M56 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1040×120×22 (SM490A) 水平PL-1040×480×32×φ75 (SM490A)	シアボルト 4-M56 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-980×110×22 (SM490A) 水平PL-980×570×32×φ75 (SM490A)	シアボルト 4-M56 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1080×120×22 (SM490A) 水平PL-1080×480×32×φ75 (SM490A)	シアボルト 4-M56 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1050×120×22 (SM490A) 水平PL-1050×475×32×φ75 (SM490A)
補強耐力 2000kN級							
	対応する柱脚 SS-32F4 補強耐力 2000 kN	対応する柱脚 60-8M64W 補強耐力 2000 kN	対応する柱脚 60-40F3 補強耐力 2000 kN	対応する柱脚 60-32F4 補強耐力 2000 kN	対応する柱脚 65-8M64W 補強耐力 2000 kN	対応する柱脚 65-36F3 補強耐力 2000 kN	対応する柱脚 65-40F3 補強耐力 2000 kN
	シアボルト 4-M64 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1030×110×22 (SM490A) 水平PL-1030×435×40×φ80 (SM490A)	シアボルト 4-M64 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-950×100×22 (SM490A) 水平PL-950×570×40×φ80 (SM490A)	シアボルト 4-M64 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1080×120×22 (SM490A) 水平PL-1080×480×40×φ80 (SM490A)	シアボルト 4-M64 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1080×120×22 (SM490A) 水平PL-1080×480×40×φ80 (SM490A)	シアボルト 4-M64 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-980×110×22 (SM490A) 水平PL-980×570×40×φ80 (SM490A)	シアボルト 4-M64 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1110×120×22 (SM490A) 水平PL-1110×480×40×φ80 (SM490A)	シアボルト 4-M64 (SNR490B) タイプD シアプレート 鉛直PL-1050×120×22 (SM490A) 水平PL-1050×475×40×φ80 (SM490A)

【製品構成の組合せ】

SS050-3019F2

対応する柱脚 ベースパック・セレクトベース
補強耐力 (kN) 500、1000、1500、2000

補強耐力 500kN級	製品構成 SS050D-6528F4	製品構成 SS050D-6532F4	製品構成 SS050D-7012M60W	製品構成 SS050D-7032F3	製品構成 SS050D-7040F3	製品構成 SS050D-7025F4	製品構成 SS050D-7032F4
	対応する柱脚 65-28F4 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1050×120×16 (SM490A) 水平PL-1050×460×22×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 65-32F4 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1050×120×16 (SM490A) 水平PL-1050×475×22×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 70-12M60W 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1050×110×16 (SM490A) 水平PL-1050×560×22×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 70-32F3 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1090×120×16 (SM490A) 水平PL-1090×460×22×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 70-40F3 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1100×120×16 (SM490A) 水平PL-1100×570×22×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 70-25F4 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1090×120×16 (SM490A) 水平PL-1090×460×22×φ65 (SM490A)	対応する柱脚 70-32F4 補強耐力 500 kN シアボルト 2-M48 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1100×120×16 (SM490A) 水平PL-1100×580×22×φ65 (SM490A)
補強耐力 1000kN級	製品構成 SS100D-6528F4	製品構成 SS100D-6532F4	製品構成 SS100D-7012M60W	製品構成 SS100D-7032F3	製品構成 SS100D-7040F3	製品構成 SS100D-7025F4	製品構成 SS100D-7032F4
	対応する柱脚 65-28F4 補強耐力 1000 kN シアボルト 2-M54 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1050×120×22 (SM490A) 水平PL-1050×460×32×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 65-32F4 補強耐力 1000 kN シアボルト 2-M54 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1050×120×22 (SM490A) 水平PL-1050×475×32×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 70-12M60W 補強耐力 1000 kN シアボルト 2-M54 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1050×110×22 (SM490A) 水平PL-1050×560×32×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 70-32F3 補強耐力 1000 kN シアボルト 2-M54 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1090×120×22 (SM490A) 水平PL-1090×460×32×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 70-40F3 補強耐力 1000 kN シアボルト 2-M54 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1100×120×22 (SM490A) 水平PL-1100×570×32×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 70-25F4 補強耐力 1000 kN シアボルト 2-M54 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1090×120×22 (SM490A) 水平PL-1090×460×32×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 70-32F4 補強耐力 1000 kN シアボルト 2-M54 (SNR490B) シアプレート タイプD 鉛直PL-1100×120×22 (SM490A) 水平PL-1100×580×32×φ80 (SM490A)
補強耐力 1500kN級	製品構成 SS150B-6528F4	製品構成 SS150B-6532F4	製品構成 SS150B-7012M60W	製品構成 SS150B-7032F3	製品構成 SS150B-7040F3	製品構成 SS150B-7025F4	製品構成 SS150B-7032F4
	対応する柱脚 65-28F4 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1080×120×22 (SM490A) 水平PL-1080×460×32×φ75 (SM490A)	対応する柱脚 65-32F4 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1050×120×22 (SM490A) 水平PL-1050×475×32×φ75 (SM490A)	対応する柱脚 70-12M60W 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1110×110×22 (SM490A) 水平PL-1110×560×32×φ75 (SM490A)	対応する柱脚 70-32F3 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1150×120×22 (SM490A) 水平PL-1150×460×32×φ75 (SM490A)	対応する柱脚 70-40F3 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1100×120×22 (SM490A) 水平PL-1100×570×32×φ75 (SM490A)	対応する柱脚 70-25F4 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1150×120×22 (SM490A) 水平PL-1150×460×32×φ75 (SM490A)	対応する柱脚 70-32F4 補強耐力 1500 kN シアボルト 4-M56 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1100×120×22 (SM490A) 水平PL-1100×580×32×φ75 (SM490A)
補強耐力 2000kN級	製品構成 SS200B-6528F4	製品構成 SS200B-6532F4	製品構成 SS200B-7012M60W	製品構成 SS200B-7032F3	製品構成 SS200B-7040F3	製品構成 SS200B-7025F4	製品構成 SS200B-7032F4
	対応する柱脚 65-28F4 補強耐力 2000 kN シアボルト 4-M64 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1110×120×22 (SM490A) 水平PL-1110×460×40×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 65-32F4 補強耐力 2000 kN シアボルト 4-M64 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1050×120×22 (SM490A) 水平PL-1050×475×40×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 70-12M60W 補強耐力 2000 kN シアボルト 4-M64 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1170×110×22 (SM490A) 水平PL-1170×560×40×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 70-32F3 補強耐力 2000 kN シアボルト 4-M64 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1170×120×22 (SM490A) 水平PL-1170×460×40×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 70-40F3 補強耐力 2000 kN シアボルト 4-M64 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1100×120×22 (SM490A) 水平PL-1100×570×40×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 70-25F4 補強耐力 2000 kN シアボルト 4-M64 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1170×120×22 (SM490A) 水平PL-1170×460×40×φ80 (SM490A)	対応する柱脚 70-32F4 補強耐力 2000 kN シアボルト 4-M64 (SNR490B) シアプレート タイプB 鉛直PL-1100×120×22 (SM490A) 水平PL-1100×580×40×φ80 (SM490A)